

Calibro	Passo di rigatura (inches)	Lunghezza canne (mm)	Diametro canna in volata (mm)	Distanza grilletto-calciolo (mm)	Lunghezza totale (mm)		Peso medio (kg)		Gruppo di scatto Peso di sgancio (Kg)	Serbatoio Numero di colpi	Freno di bocca	Finitura	Tipo di rigatura	
							diametro 22	diametro 28						
MOD. TACTICAL SYN – MOD. TACTICAL LW														
222 Rem	14	610	22* - 28*	345	1.140		5,500	5,900	M -0,450	-	A -3	*	BS* - CS*	C
223 Rem.	12	610	22* - 28*	345	1.140		5,500	5,900	M -0,450	-	A -3	*	BS* - CS*	C
7-08 Rem	9,5	610	22* - 28*	345	1.140		5,500	5,900	M -0,450	-	A -3	*	BS* - CS*	C
6mm XC Norma	8,5	610	22* - 28*	345	1.140		5,500	5,900	M -0,450	-	A -3	*	BS* - CS*	C
7 mm Rem S.A.U.M.	8,5	610	22* - 28*	345	1.140		5,500	5,900	M -0,450	-	A -3	*	BS* - CS*	C
							canna 650	canna 690						
6,5x55 SE	8,5 MRR®	650*/690*	22* - 28*	345	1.180	1.220	5,800	6,400	M -0,450	F -5	A* - 3	*	BS* - CS*	MRR®
308 Win	12 MRR®	650*/690*	22* - 28*	345	1.180	1.220	5,800	6,400	M -0,450	-	A - 5	*	BS* - CS*	MRR®
6,5X47 Lapua	8,5 MRR®	650*/690*	22* - 28*	345	1.180	1.220	5,800	6,400	M -0,450	-	A - 5	*	BS* - CS*	MRR®
300 Win. Mag.	10 MRR®	650*/690*	22* - 28*	345	1.180	1.220	5,800	6,400	M -0,450	F -3	A* - 3	*	BS* - CS*	MRR®

N: Normale - **S:** Stecher - **M:** Match a tre leve - **F:** Fisso - **A:** Amovibile - **BS:** Brunito Satinato - **CS:** Cromato Satinato - **MRR®:** Multi Radial Rifling - **C:** Convenzionale - ***:** a richiesta